

**PROSTRAW Classic, 120 gsm**

nassfest  
 beidseitig rau  
 naturweiss

Parameter		Einheit	Norm	Typischer Wert
<b>Flächengewicht</b>		g/m <sup>2</sup>	ISO 536	120
<b>Dicke</b>		µm	ISO 534	160
<b>Wassergehalt absolut</b>		%	ISO 287	6,5
<b>Glätte, Bekk</b>	OS	sek	ISO 5627	15
<b>Glätte, Bekk</b>	SS	sek	ISO 5627	15
<b>Porosität, Gurley</b>		s/100ml	ISO 5636-5	80
<b>Bruchkraft</b>	längs	N/15mm	ISO 1924-2	180
<b>Bruchkraft</b>	quer	N/15mm	ISO 1924-2	75
<b>Nassbruchkraft</b>	längs	N/15mm	ISO 3781	20
<b>Nassbruchkraft</b>	quer	N/15mm	ISO 3781	8,5
<b>Wasseraufnahme Cobb60</b>	OS	g/m <sup>2</sup>	ISO 535	25
<b>Wasseraufnahme Cobb60</b>	SS	g/m <sup>2</sup>	ISO 535	25
<b>Weisse -R 457-</b>	OS	%	ISO 2470 / D65	88

Die Werte sind Zielwerte und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

04.05.2020 S&Q/FRIHEN